


Terrazza- Sortiment

FORTE 30/30 XL
FORTE 70
BALKOPLAN 28
MAXI 31 ECO



Übersicht Terrazza Forte 30/30 XL

Übersicht Terrazza Forte 70

Übersicht Terrazza Balkoplan 28

Übersicht Terrazza Maxi 31 Eco

Auflage im vierseitigen Rahmen mit Zwischenträgerabstand 1000 mm	Auflage im vierseitigen Rahmen ohne Zwischenträger (je nach Plattendicke)	Auflage im vierseitigen Rahmen mit Zwischen-trägerabstand 650 mm; Lichte Weite 600 mm	Auflage im vierseitigen Rahmen mit Zwischenträgerabstand 750 mm
Leicht, robust, hochwertig und witterungsbeständig	Leicht, hochwertig und witterungsbeständig. Die Stabilität der Platten ermöglicht Konstruktionen ohne Zwischenträger.	Hochwertig und witterungsbeständig. Schwer brennbare Platte mit 20 verschiedenen Oberflächen und bauaufsichtlicher Zulassung.	Leicht, hochwertig, witterungsbeständig, im Grossformat mit gesprenkelter Oberfläche.
BKZ 5.3 Schwer brennbar, schwach qualmend	BKZ 5.3 Schwer brennbar, schwach qualmend	BFL-s1 Schwer brennbar, schwach qualmend	BKZ 4.2 (abgeleitet) mittel brennbar, mittel qualmend
Rückseite weiss ca. RAL 9010 mit Schutzfolie	Rückseite weiss ca. RAL 9010 mit Schutzfolie	Rückseite RAL7032 oder 7035	Rückseite weiss ca. RAL 9010 glatt
Polyurethanbelag ca. RAL7038; Aluschicht; Polyurethan (PUR) Zellgerüst; Aluschicht; Polyesterbeschichtung ca. RAL 9010 bandlackiert	Polyurethanbelag ca. RAL7038; Aluschicht; Polyurethan (PUR) Zellgerüst; Aluschicht; Polyesterbeschichtung ca. RAL 9010 bandlackiert	Zementgebundene Spanplatte mit hochwertiger und extrem robuster Beschichtung in 20 Dekoren. Mit Randaufkantung, Wasserrinnen etc.	UP GRP ca. RAL 7030 besandet PET-Schaumkern aus 100% Rezyklat GFK weiss ca. RAL 9010
Nur trägerunterstützte Dilatationsfugen, mind. 14 mm	Nur trägerunterstützte Dilatationsfugen, mind. 14 mm	Nur trägerunterstützte Dilatationsfugen, mind. 10 mm	Nur trägerunterstützte Dilatationsfugen, mind. 14 mm
Kittfugen mit Verbindungswinkel: Einbau durch Verarbeiter oder Woodpecker. Kittfugenbreite mind. 14 mm.	Kittfugen mit Flachprofileinlage: Kostengünstiger Einbau durch Hersteller. Kittfugenbreite mind. 14mm.	Kittfugen mit Fugenprofil zwischen den Platten, aber ohne besondere Vorbereitung zum Stahlrahmen hin. Kittfugenbreite mind. 10 mm	Kittfugen mit Verbindungswinkel: Einbau durch Verarbeiter oder Woodpecker. Kittfugenbreite mind. 14 mm
Lieferung ab Lager, XL ab Werk	Lieferung ab Werk 5 bis 6 Wochen	Lieferung: Bitte rufen Sie uns an	Lieferung ab Werk 5 bis 6 Wochen
Standard ab Lager: RAL 7038 Achatgrau Längen 6000/5000*/4000/3000 mm × Breiten 2200/1600/1250 mm XL ab Werk Max. Format 8000 × 2450 mm *nur in 2200 mm Breite erhältlich	Fertigung ab Werk Max. Format 6000 × 2200 mm Stärke 30-100 mm	Fertigung generell ab Werk, Grundformat 1500 × 4500 mm, 2000 × 4000 mm, 2400 × 3200 mm Stärke 28 oder 32 mm	Standard ab Lager Stärke 31 mm/Breiten 2440 mm Längen 5500 mm/4500 mm/3500 mm Fertigung ab Werk Max. Format 6000 × 2900 mm Stärke 31, 58, 85 mm
Ab Werk: Viele Möglichkeiten mit Aufpreis/m ² + TPK-Zuschlag, Farb- und Oberflächenkörnung auf Anfrage mit Aufpreis/m ²	Ab Werk: Viele Möglichkeiten mit Aufpreis/m ² + TPK-Zuschlag, Farb- und Oberflächenkörnung auf Anfrage mit Aufpreis/m ²	Ab Werk: Viele Möglichkeiten 20 Oberflächendekore, Plattenaufkantung, Wasserhohle, Speier, Abläufe etc.	Ab Werk: Länge bis 6 m und Breite bis 2,9 m mit Aufpreis/m ² + TPK-Zuschlag, nur in RAL 7030
Ca. RAL 7038 Achatgrau / Chips	Ca. RAL 7038 Achatgrau / Chips	20 Oberflächendekore	Ca. RAL 7030 steingrau gesprenkelt
Granulierte Oberfläche (sandig) R11 oder R9 oder Chips R10	Granulierte Oberfläche (sandig) R11 oder R9 oder Chips R10	Chips gestreute Oberfläche R11	Granulierte Oberfläche (sandig) R13
Poly-Urethan-Mittellage (Schaum)	Poly-Urethan-Mittellage (Schaum)	Zementgebundene Spanplatte	Mittellage: PET-Schaumkern aus 100% Rezyklat
Gewicht: 11,5 kg/m ²	Gewicht: 70 mm = 17,5 kg/m ² 100 mm = 22,0 kg/m ²	Gewicht: 28 mm = 37 kg/m ² 32 mm = 40 kg/m ²	Gewicht: 31 mm = 7 kg/m ² 58 mm = 9,2 kg/m ² 85 mm = 11,4 kg/m ²
Klebe-Zubehör: Collano Produkte	Klebe-Zubehör: Collano Produkte	Komplett Zubehör gem. Herstellerangaben Klebe-Zubehör: Collano Produkte	Klebe-Zubehör: Collano Produkte
Gute Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit	Gute Witterungsbeständigkeit
Richtungsungebunde Verlegung	Richtungsungebunde Verlegung	Richtungsungebunde Verlegung	Richtungsungebunde Verlegung

Zubehör

ÜBERSICHT

Hohe Stabilität, minimales Gewicht: Grosse Wirkung mit grossformatigen und Witterungsbeständigen Bodenplatten

Zubehör	Beschrieb	Anwendung für		
		Forte 30/30 XL	Forte 70	Maxi 31 Eco
Kantenabschlussprofil OF	6000 × 35 × 3 × 15 mm Alu farblos anodisiert 20 my	✓		✓
Verbindungswinkel YF	6000 × 25 × 3 × 15 mm Alu roh	✓		✓
Verbindungswinkel / Kantenabschlussprofil OF30	6000 × 30 × 3 × 15 mm Alu roh	✓		✓
Wash Primer Collano HP 1000	Dose à 275 ml	✓	✓	✓
Kleb- und Dichtstoff Collano A 1970	1 kg elastischer Kleb- und Dichtstoff, grau, Kartusche à 290 ml	✓	✓	✓
Unterlegband	Haft- und Distanzhalterband, Rolle 10 m, 12 × 3 mm	✓	✓	✓
Füllgummi	Ø 20 mm PE-Rundschnur; Bezug pro m ¹	✓	✓	✓
Bulb Tite Niete (8W)	In Aluminium, Durchmesser 6,3 mm, Klemmlänge 6,4-12,7 mm, Paket à 100 Stück	✓	✓	✓
Bulb Tite Niete (10W)	In Aluminium, Durchmesser 6,3 mm, Klemmlänge 9,5-15,8 mm, Paket à 100 Stück	✓	✓	✓

Zubehör BALKOPLAN 28:

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage (Unterlegbänder, Schrauben, Aufkantung, Wasserrinne, Fräsungen, Gefällekeile usw.)

Verpackung für Platten ab Lager und Werk

Verpackung Einweg-Palette (minimum)

Pro Auftrag wird mind. eine Palette benötigt (gilt für Rohplatten und bearbeitete Platten). Dies ist für eine professionelle Auslieferung erforderlich und daher keine Option.

Bearbeitung Terrazza Platten ab Lager (TF 30 mm und TM 31 mm)

- Zuschnitt per m¹
- Nut für Winkelprofile
- Nutfalz für Winkelprofile
- Schrägschnitte / Ausschnitte
- Ausklinkung
- Winkeleinbau

Plattenverformung während der Montage im Sommer

Die Plattenverformung während der Sommermonate bei den Platten Forte 30/30 XL, Forte 70 und Maxi 31 Eco:

Starke Sonneneinstrahlung während der Montage kann bei den Terrazza Platten zu einer mittigen Krümmung nach oben führen. Dies erfordert eine entsprechende Niederhaltung während der Kleberaushärtung. Jede Platte wird deshalb in der Mitte beschwert! Auch Kleb- und Dichtstoffe reagieren bei starker Hitzeeinwirkung anders als gewohnt. Bitte berücksichtigen Sie dies und achten Sie auf die klimatischen Montagebedingungen. Ziehen Sie eine Verlegung des Montagetermins oder eine Beschattung/Regenschutzbedachung in Betracht.

Möglichkeiten zur Niederhaltung:

- Verstreben zum oberen Balkon (keine Punktbelastung)
- Mechanisch von unten durch Nieten
- Beschwerung mit schweren Gegenständen (z.B. Kinderplanschbecken oder Sandsäcke)

Achtung im Winter:

Zum Kleben mindestens 5° C für die Dauer der Aushärtung

Transport Lagerplatten inkl. Zubehör

Zone	Region AG ¹ mit PLZ 4000 Region BE ² mit PLZ 3000 Region AG ³ mit PLZ 5000 Region BE ⁴ mit PLZ 2000	Tour
1	BS / BL / AG ¹ / SO	DI / DO
2	BE ² / ZH / SH / LU / SZ / ZG / OW / NW / UR / AG ³ / GR	MO / MI / FR
2	JU / NE / FR / BE ⁴	DI / DO
3	TG / SG / AI / AR / GL / FL	MO / MI / FR
4	GE / VD	DI / DO
4	VS	FR
4	TI	MO

Vorsicht: Terrazza Platten sind nur bedingt belastbar und stapelbar.
Anlieferung auf einer Palette inkl. Deckel, Kartonzwischenlagen, in PE-Folie gebunden.

Legende Kanten-Bearbeitung

		TF 40-100	TF 30/XL	TM 31	TBP 28
OFU	Genutet und gefälzt für Kantenabschlusswinkel nach oben		✓	✓	
OF	Genutet und gefälzt für Kantenabschlusswinkel		✓	✓	
YF	Genutet und gefälzt für Verbindungswinkel roh		✓	✓	
ABK	Abkantung bis max. 45 mm, auf Länge 6 m	✓	✓		
F	Flachprofileinlage werkseitig	✓	✓		
FK	Kante mit Farbe gestrichen / beschichtet	✓	✓	✓	✓
OB	Nur zugeschnitten, ohne Bearbeitung	✓	✓	✓	
UNB	Unbesäumte Werkskante		✓	✓	
A50	Aufkantung 50 mm breit				✓
A70	Aufkantung 70 mm breit				✓
WH	Wasserhohle-Tropfkante Plattenunterseite				✓
O	Nur genutet für Kantenabschlusswinkel mattiert	✓	✓	✓	



Unser Terrazza-Sortiment
im Woodpeckershop



WOOD

ENTDECKEN SIE
DAS WOODPECKER
SORTIMENT

D

Woodpecker Group AG

Balkon-Team
Telefon 058 400 04 07
balkon@woodpeckerag.ch

Standorte

8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden

Industriestrasse 11
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren

Industriestrasse 3
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten

Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch

PEEC

K



ER