


Gamme Terrazza

FORTE 30/30 XL
FORTE 70
BALKOPLAN 28
MAXI 31 ECO



Aperçu Terrazza Forte 30/30 XL	Aperçu Terrazza Forte 70	Aperçu Terrazza Balkoplan 28	Aperçu Terrazza Maxi 31 Eco
Pose en appui sur quatre côtés dans un cadre. Entraxe des appuis intermédiaires: 1000 mm.	Pose en appui sur quatre cotés dans un cadre sans appui intermédiaire (selon épaisseur du panneau)	Pose en appui sur 4 côtés dans un cadre Entraxe des appuis intermédiaires 650 mm . Distance entre appuis 600 mm.	Pose en appui sur 4 côtés dans un cadre. Entraxe des appuis intermédiaires 750 mm.
Léger et robuste, de qualité supérieure et résistant aux intempéries	Léger et robuste, de qualité supérieure et résistant aux intempéries. La stabilité du panneau permet le montage sans support intermédiaire.	Qualité supérieure, résistant aux intempéries. Panneau difficilement inflammable avec 20 finitions différentes, et agrément technique	Léger, qualité supérieure, résistant aux intempéries, grand format avec finition mouchetée
BKZ 5.3 / Difficilement inflammable, faible densité de fumée	BKZ 5.3 / Difficilement inflammable, faible densité de fumée	BFL-s1 / Difficilement inflammable, faible densité de fumée	BKZ 4.2 (extrapolation) / Moyennement inflammable, densité de fumée moyenne
Face arrière blanche similaire RAL 9010 avec film de protection	Face arrière blanche similaire RAL 9010 avec film de protection	Face arrière RAL7032 ou 7035	Face arrière blanche similaire RAL 9010 lisse
Revêtement polyuréthane similaire RAL 7038; parement alu; âme polyuréthane (PUR); parement alu; revêtement polyester prélaqué blanc similaire RAL 9010	Revêtement polyuréthane similaire RAL 7038; parement alu; âme polyuréthane (PUR); parement alu; revêtement polyester prélaqué blanc similaire RAL 9010	Panneau de particules liées au ciment avec revêtement de qualité très robuste décliné dans 20 décors. Rebord périphérique, gouttières etc.	GRP similaire. RAL 7030 sablé Âme en mousse PET 100% recyclée GFK blanc similaire RAL 9010
Joint de dilatation sur appuis uniquement, min. 14 mm	Joint de dilatation sur appuis uniquement, min. 14 mm	Joint de dilatation sur appui uniquement, min. 10 mm	Joint de dilatation sur appui uniquement, min. 14 mm
Joint mastic avec cornière d'assemblage: pose par l'applicateur ou Woodpecker. Largeur minimale du joint mastic 14 mm.	Joints mastic avec insert en profilé plat: Montage économique par le fabricant. Largeur minimale du joint mastic 14 mm.	Joints mastic avec profilé de joint entre les panneaux, mais sans préparation particulière au cadre acier. Largeur mini du joints mastic: 10 mm	Joint mastic avec cornière d'assemblage: pose par l'applicateur ou Woodpecker. Largeur minimale du joint mastic 14 mm.
Livraison départ entrepôt, XL départ usine	Livraison départ usine 5 à 6 semaines	Livraison: Veuillez nous contacter	Livraison départ usine 5 à 6 semaines
Standard départ entrepôt: RAL 7038 gris agate Longeurs 6000/5000*/4000/3000 mm × Largeurs 2200/1600/1250 mm XL départ usine Format maxi 8000 × 2450 mm *disponible uniquement en largeur 2200 mm	Production départ usine Format maxi 6000 × 2200 mm Épaisseur 30-100 mm	Production généralement départ usine, Formats de base 1500 × 4500 mm, 2000 × 4000 mm, 2400 × 3200 mm Épaisseur 28 ou 32 mm	Standard départ entrepôt Épaisseur 31 mm / largeur 2440 mm Longeurs 5500 mm/4500 mm/3500 mm Production départ usine Format maxi 6000 × 2900 mm Épaisseur 31, 58, 85 mm
Départ usine: nombreuses possibilités avec plus-value/m ² + coût du transport, couleur et grain de surface sur demande avec plus-value/m ² .	Départ usine: nombreuses possibilités avec plus-value/m ² + coût du transport, couleur et grain de surface sur demande avec plus-value/m ² .	Départ usine: nombreuses possibilités 20 décors de finition, rebord de panneau, larmier, gargouille, évacuations, etc.	Départ usine: longueur jusqu'à 6 m et largeur jusqu'à 2,9 m avec plus-value/m ² + coût du transport, uniquement similaire RAL 7030
Similaire RAL 7038 gris agate / Chips	Similaire RAL 7038 gris agate / Chips	20 décors de finition	Similaire RAL 7030 gris pierre
Parement supérieur granuleux (sablé) R11 ou R9 ou Chips R10	Parement supérieur granuleux (sablé) R11 ou R9 ou Chips R10	Finition chips R11	Parement supérieur granuleux (sablé) R13
Âme polyuréthane (mousse)	Âme polyuréthane (mousse)	Panneau de particules liées au ciment	Âme en mousse PET 100% recyclée
Poids: 11,5 kg/m ²	Poids: 70 mm = 17,5 kg/m ² 100 mm = 22,0 kg/m ²	Poids: 28 mm = 37 kg/m ² 32 mm = 40 kg/m ²	Poids: 31 mm = 7 kg/m ² 58 mm = 9,2 kg/m ² 85 mm = 11,4 kg/m ²
Colle: Produits Collano	Colle: Produits Collano	Accessoires complets selon indications du fabricant. Colle, produits Collano	Colle: produits Collano
Bonne résistance aux intempéries	Bonne résistance aux intempéries	Bonne résistance aux intempéries	Bonne résistance aux intempéries
Pas de sens de pose	Pas de sens de pose	Pas de sens de pose	Pas de sens de pose

Accessoire

APERÇU

Les planchers de balcon offrent une grande stabilité avec un poids minimal et résistent aux intempéries

Accessoire	Description	Application pour		
		Forte 30 / 30 XL	Forte 70	Maxi 31 Eco
Profil de finition OF	6000 × 35 × 3 × 15 mm Alu incolore anodisé 20 my	✓		✓
Cornière d'assemblage YF	6000 × 25 × 3 × 15 mm Alu brut	✓		✓
Cornière d'assemblage / profil de finition OF30	6000 × 30 × 3 × 15 mm Alu brut	✓		✓
Wash Primer Collano HP 1000	Flacon de 275 ml	✓	✓	✓
Colle et mastic Collano A 1970	1 kg colle-mastic élastique, gris, cartouche de 290 ml	✓	✓	✓
Bande résiliente adhésive	Bande adhésive et d'espacement, rouleau de 10 m, 12 × 3 mm	✓	✓	✓
Cordon PE	Ø 20 mm cordon PE / vendu au m ¹	✓	✓	✓
Bulb Tite rivet (8W)	Aluminium, Ø 6,3 mm, longueur d'assemblage 6,4-12,7 mm, Paquet de 100 pièces	✓	✓	✓
Bulb Tite rivet (10W)	Aluminium, Ø 6,3 mm, longueur d'assemblage 9,5-15,8 mm, Paquet de 100 pièces	✓	✓	✓

Accessoires BALKOPLAN 28:

Large gamme d'accessoires disponibles sur demande (bandes résiliente, vis, profil de chants, découpe pour chéneaux, fraisage pour la pente, etc.)

Emballage pour les panneaux Terrazza départ entrepôt et usine

Emballage palette perdue (minimum)

Une palette au minimum est nécessaire par commande (valable pour panneaux bruts et usinés). Ceci est indispensable pour une livraison professionnelle et n'est pas une option.

Usinage de panneaux Terrazza en stock (TF 30 mm et TM 31 mm)

- Coupe par m¹
- Rainure pour profil
- Rainure et feuillure pour profil
- Coupe en biais / entaille
- Découpe d'angle
- Montage des cornières

Déformation des panneaux lors de la pose en période estivale

La déformation concerne les panneaux Terrazza Forte 30 / 30 XL, Forte 70 et Maxi 31 Eco:

Un fort rayonnement solaire pendant la pose peut entraîner un cintrage concave des panneaux Terrazza. Ceux-ci demandent un maintien à plat approprié pendant le durcissement de la colle. Chaque panneau doit être lesté au milieu! La colle et l'étanchéité également réagissent autrement par fortes chaleurs. Veuillez prendre ces informations en compte et soyez attentifs aux conditions climatiques de mise en œuvre. Différez la date de montage ou prévoyez une protection pour ombrager / contre la pluie. Les températures élevées actuelles exigent obligatoirement un lestage des panneaux!

Possibilités pour réaliser le maintien à plat:

- Contreventement au balcon supérieur (pas de point de charge)
- Fixation mécanique par le dessous avec des rivets
- Lestage avec objets lourds comme par exemple une piscine pour enfants remplie d'eau ou sac de sable

Précautions par temps froid:

Pour le collage, une température d'application de min. 5° C est nécessaire durant la période de durcissement!

Transport panneaux Terrazza y compris accessoires en stock

Zone	Région AG ¹ avec PLZ 4000 Région BE ² avec PLZ 3000 Région AG ³ avec PLZ 5000 Région BE ⁴ avec PLZ 2000	Tour
1	BS / BL / AG ¹ / SO	DI / DO
2	BE ² / ZH / SH / LU / SZ / ZG / OW / NW / UR / AG ³ / GR	MO / MI / FR
2	JU / NE / FR / BE ⁴	DI / DO
3	TG / SG / AI / AR / GL / FL	MO / MI / FR
4	GE / VD	DI / DO
4	VS	FR
4	TI	MO

Attention: Les panneaux Terrazza ne sont empilables pour le transport que sous certaines conditions. Nous les livrons sur palette, sanglés avec un couvercle en panneau dur, des intercalaires en carton et du polystyrène, le tout protégé par un film PE.

Légende usinage

		TF 40-100	TF 30/XL	TM 31	TBP 28
OFU	Rainuré et feuilluré pour cornière de finition vers le haut		✓	✓	
OF	Rainuré et feuilluré pour cornière de finition		✓	✓	
YF	Rainuré et feuilluré pour cornière d'assemblage brute		✓	✓	
ABK	Chanfrein max. 45 mm sur longueur 6000 mm	✓	✓		
F	Insertion profile plat en usine	✓	✓		
FK	Chant peint / revêtu	✓	✓	✓	✓
OB	Coupe uniquement, sans usinage	✓	✓	✓	
UNB	Chant brut d'usine		✓	✓	
A50	Rebord largeur 50 mm				✓
A70	Rebord largeur 70 mm				✓
WH	Rainure pour larmier (face inférieure)				✓
O	Rainuré uniquement pour cornière de finition dépolie	✓	✓	✓	



Notre gamme Terrazza
dans le Woodpeckershop



WOOD

DÉCOUVREZ
LA GAMME
WOODPECKER

Woodpecker Group AG

Sylvie Aveline
Commerciale Romandie
Mobile 079 320 87 90
saveline@woodpeckerag.ch

Succursales

8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335
Téléphone 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5
Téléphone 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden

Industriestrasse 11
Téléphone 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren

Industriestrasse 3
Téléphone 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten

Entrepôt d'enlèvement de
la construction en bois et à sec

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch



ER